



粉塵計

GT-321 單通道粉塵計

GT-521 雙通道粉塵計

適用：通風測試、過濾器檢測、設備監測、無塵室監測、排放量取樣、礦山、工作場所檢測

單通道粉塵計 GT-321

提供低成本監測，根據使用者選擇的大小計數及顯示範圍檢測顆粒。運行可靠、操作簡易、體積輕巧，能理想的應用於各種監測場所。

- 充電式電池。
- 攜帶手持式。
- 可選擇 5 種粒度範圍。
- 1 分鐘快速取樣。

雙通道粉塵計 GT-521

手持式外型以人體工學設計且運作靈活，使用者可自訂範圍大小，操作簡易可靠。可持續以數據記錄粒子數或將它們發送至網路。

- 雙頻道，可調整大小。
- 可使用軟體遠端操作。
- 可儲存 4000 筆記憶。
- 可將數據輸出至 EXCEL。
- 具獨特的微粒尺寸鑑別。
- 具溫度及相對溼度選項。



GT-321



GT-521

氣象、環境、能源用相關儀器

N-17

主要規格

型號	GT-321(單通道)	GT-521(雙通道)
顯示器	16 character LCD	16 character×4 line LCD
鍵盤	兩個操作鍵	七個操作鍵
粒度範圍	>0.3 · >0.5 · >1.0 · >2.0 · >5.0µm	0.3~5.0µm
濃度範圍	0~3,000,000 顆粒 / 每立方英尺 (105,900 顆粒 / 公升)	
流速	0.1 立方英尺 / 分鐘 (2.831 升 / 分鐘)	
精確度	±10%	
靈敏度	0.3µm	
操作溫度範圍	0~+50°C	
保存溫度範圍	-20~+60°C	
頻道數	-	2
持續時間	-	可調整 1 到 999 秒
取樣時間	1 分鐘 (首讀 9 秒，其後 6 秒)	可調整 6 到 999 秒
通訊	RS - 232	RS - 232 或 RS - 485
最小粒度選擇	0.3 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 µm	
電源	6V 充電電池，間斷使用約 8 小時，連續使用約 5 小時	
尺寸 / 重量	159×93×51mm/ 約 790g	159×102×54mm/ 約 880g
標準配備	交直流充電器、操作說明書、RS-232 傳輸線、等速採樣頭、螺絲起子、過濾器、校準證書、手提箱	交直流充電器、操作說明書、RS 傳輸線、等速採樣頭、螺絲起子、過濾器、校準證書、軟體、手提箱
選購配件	-	相對溼度和溫度探頭、流量計、攜帶式印表機
規範認證	符合 ISO · ASTM · JIS 規範及 CE 認證	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。